

# UT

## UT<sup>®</sup> Basic 160.1 Mobiel

afzuig- en filterunit (2e generatie UT Basic)

De UT Basic 160.1 heeft optimale eigenschappen zoals een efficiënte afzuig- en filtertechniek en gering gewicht, is eenvoudig verrijdbaar en heeft bovenal een laag motorgeluid.

De UT Basic 160.1 Mobiel wordt geleverd als mobiele unit voorzien van 4 wielen met één Alsident<sup>®</sup> afzuigarm 50 mm en zuigtule als afgebeeld alsmede een filter naar keuze voor soldeerrook LRA-K, laserrook LAS-K, organische dampen ACD-A6 of fijn zweefstof ASD-H.

De unit is het resultaat van een gedegen productontwikkeling met bouwstenen van hoogwaardig materiaal en dit garandeert een betrouwbaar, gebruiksvriendelijk product met een lange levensduur, eenvoudige bediening en gering onderhoud.

### De werking van UT filters garandeert schone lucht op de werkplek

#### Eigenschappen:

- Universele afzuig- en filterunit voor diverse kleinschalige toepassingen
- Met filterindicator
- Geschikt voor één werkplek
- Onderhoudsvrije afzuigmotor
- Laag motorgeluid
- Hoge afzuigcapaciteit, volume regelbaar
- Volume 80 m<sup>3</sup>/h bij 1.900 Pascal weerstand
- Elektrische aansluiting 230 V, 50/60 Hz, 0,15 kW

#### De UT Basic 160.1 Mobiel wordt geleverd met:

- 1 Alsident<sup>®</sup> afzuigarmen 50 mm met 3 scharnieren waardoor zeer flexibel inzetbaar, grote werkradius van ca. 1.100 mm, kleur scharnieren wit.
- 1 Alsident<sup>®</sup> aluminium zuigtule, 210 mm lang

**Prijs per unit € 1.679,00** excl. BTW

inclusief afzuigarm  
en zuigtule



Langere zuigtule, conische lichtmetalen kap, rechthoekig of rond transparant scherm tegen meerprijs.

Postbus 184, 2980 AD Ridderkerk  
tel. 0180 417344, fax 0180 411563  
e-mail [info@brevo.nl](mailto:info@brevo.nl)  
website <http://www.puntafzuiging.nl>

**BREVO**